

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| Energieffektivitetsindex | 21,6 | | EEI |
| Energieffektivitetsklass energi | A+++ | | EEI |
| Årlig energiförbrukning | 25,2 | kWh/år | AEC |
| Flödesdynamisk effektivitet | 49,6 | | FDE |
| Energieffektivitetsklass flöde | A | | FDE |
| Tidsökningsfaktor | 0,2 | | f |
| | | | |
| Belysningseffektivitet | 64 | | LE |
| Energieffektivitetsklass belysning | A | | LE |
| Märkeffekt för belysningssystemet | 16,5 | Watt | W _L |
| Genomsnittlig belysning över kokytan | 1062 | Lux | E _{medel} |
| | | | |
| Fettfiltreringseffektivitet | 86 | % | GFE |
| Energieffektivitetsklass fettfilter | B | | GFE |
| | | | |
| Uppmätt flöde vid bästa effektivitetspunkt | 750 | m ³ /h | Q _{BEP} |
| Uppmätt ineffekt vid bästa effektivitetspunkt | 168 | Watt | W _{BEP} |
| Uppmätt tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt | 400 | Pa | P _{BEP} |
| | | | |
| Luftflöde vid lägsta hastighet | 240 | m ³ /h | |
| Luftflöde vid högsta normalläge | 640 | m ³ /h | |
| Luftflöde vid högsta boost- eller intensivläge | 1160 | m ³ /h | |
| Maximalt luftflöde | 1250 | m ³ /h | Q _{max} |
| | | | |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, min hastighet | 36 | dB | |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, max hastighet | 53 | dB | L _{WA} |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, intensivläge | 58 | dB | |
| | | | |
| Effektförbrukning i standby-läge | 0,45 | Watt | P _S |