

Energieffektivitetsindex	45,6		EEI
Energieffektivitetsklass energi	A+		EEI
Årlig energiförbrukning	45,9	kWh/år	AEC
Flödesdynamisk effektivitet	39,7		FDE
Energieffektivitetsklass flöde	A		FDE
Tidsökningsfaktor	0,6		f
Belysningseffektivitet	33		LE
Energieffektivitetsklass belysning	A		LE
Märkeffekt för belysningssystemet	21,2	Watt	W <sub>L</sub>
Genomsnittlig belysning över kokytan	870	Lux	E <sub>medel</sub>
Fettfiltreringseffektivitet	86	%	GFE
Energieffektivitetsklass fettfilter	B		GFE
Uppmätt flöde vid bästa effektivitetspunkt	625	m <sup>3</sup> /h	Q <sub>BEP</sub>
Uppmätt ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	134,0	Watt	W <sub>BEP</sub>
Uppmätt tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt	295	Pa	P <sub>BEP</sub>
Luftflöde vid lägsta hastighet	214	m <sup>3</sup> /h	
Luftflöde vid högsta normalläge	635	m <sup>3</sup> /h	
Luftflöde vid högsta boost- eller intensivläge	838	m <sup>3</sup> /h	
Maximalt luftflöde	955	m <sup>3</sup> /h	Q <sub>max</sub>
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, min hastighet	36	dB	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, max hastighet	57	dB	L <sub>WA</sub>
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, intensivläge	62	dB	
Effektförbrukning i standby-läge	0,45	Watt	P <sub>S</sub>