

Energieffektivitetsindex	41,3		EEl
Energieffektivitetsklass energi	A+		EEl
Årlig energiförbrukning	40,5	kWh/år	AEC
Flödesdynamisk effektivitet	39,4		FDE
Energieffektivitetsklass flöde	A		FDE
Tidsökningsfaktor	0,6		f
Belysningseffektivitet	61		LE
Energieffektivitetsklass belysning	A		LE
Märkeffekt för belysningssystemet	16,5	Watt	W_L
Genomsnittlig belysning över kokytan	1014	LUX	E_{medel}
Fettfiltreringseffektivitet	76	%	GFE
Energieffektivitetsklass fettfilter	C		GFE
Uppmätt flöde vid bästa effektivitetspunkt	625	m ³ /h	Q_{BEP}
Uppmätt ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	134	Watt	W_{BEP}
Uppmätt tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt	304	Pa	P_{BEP}
Luftflöde vid lägsta hastighet	210	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta normalläge	628	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta boost- eller intensivläge	838	m ³ /h	
Maximalt luftflöde	955	m ³ /h	Q_{max}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, min hastighet	36	dB	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, max hastighet	57	dB	L_{WA}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, intensivläge	62	dB	
Effektförbrukning i standby-läge	0,45	Watt	P_S