

Energieffektivitetsindex	42,7		EEl
Energieffektivitetsklass energi	A+		EEl
Årlig energiförbrukning	41,0	kWh/år	AEC
Flödesdynamisk effektivitet	39,3		FDE
Energieffektivitetsklass flöde	A		FDE
Tidsökningsfaktor	0,6		f
Belysningseffektivitet	74		LE
Energieffektivitetsklass belysning	A		LE
Märkeffekt för belysningssystemet	18,8	Watt	W _L
Genomsnittlig belysning över kokytan	1385	LUX	E _{medel}
Fettfiltreringseffektivitet	86	%	GFE
Energieffektivitetsklass fettfilter	B		GFE
Uppmätt flöde vid bästa effektivitetspunkt	570	m ³ /h	Q _{BEP}
Uppmätt ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	128,0	Watt	W _{BEP}
Uppmätt tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt	318	Pa	P _{BEP}
Luftflöde vid lägsta hastighet	214	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta normalläge	610	m ³ /h	
Luftflöde vid högsta boost- eller intensivläge	838	m ³ /h	
Maximalt luftflöde	955	m ³ /h	Q _{max}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, min hastighet	36	dB	
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, max hastighet	56	dB	L _{WA}
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudutsläpp, intensivläge	62	dB	
Effektförbrukning i standby-läge	0,45	Watt	P _S